

Es geht um Ihre Sicherheit. Vertrauen Sie den Profis!

Lieben Sie ungebetene Gäste?



TPS[®]

Profil Softline

TPS[®] ist ein **gesetzlich geschütztes** konventionelles **Profil**. Es verfügt je Schließseite über 5 Stiftzuhaltungen aus Neusilber. Der erste Gehäusestift und mindestens einer der ersten drei **Kernstifte** bestehen aus **gehärtetem Stahl**.

TPS[®] verfügt über eine **Abtastsicherung** gemäß DIN 18252 in Form speziell ausgebildeter Gehäusestifte als wirksamer Schutz gegen Sperrwerkzeuge. Mit der zur Schließanlage gehörenden Sicherungskarte bietet **TPS[®]** einen **Langzeitschutz gegen Schlüsselkopien**.

Eine Führungsnute, die über den gesamten Zylinderkern verläuft, sorgt für eine kraftschlüssige Übertragung des Schlüssel-Drehmoments und verhindert das Abbrechen.

Zu jedem Schließzylinder werden **3 stabile Schlüssel aus Neusilber** nach DIN mit mindestens 11,5 mm langem Schlüsselhals, abgestimmt auf handelsübliche Schutzbeschläge mit Zylinderabdeckung geliefert.

PRELL & FINK^{GM}_{BH}
Schloß- und Beschlagtechnik
Schlüssel- und Aufsperrnotdienst

Kraillinger Straße 4
82131 Stockdorf
Telefon 089 / 899 688-0
Telefax 089 / 899 688-22
www.prell-fink.de



1 Profil-Doppelzylinder (D), Messing matt vernickelt, Grundlänge 27,5 / 27,5 mm, 3 Neusilberschlüssel
(Artikelnummer 810, beidseitig schließbar, Artikelnummer 8710)

2 Profil-Halbzylinder (H), Messing matt vernickelt, Grundlänge 27,5 mm, Schließnase 12-fach verstellbar, 3 Neusilberschlüssel
(Artikelnummer 851 1/2)

3 Hebelzylinder, Messing poliert vernickelt, Schließbewegung 90 Grad, Schließweg nach Wahl, Einbaumaß 25 mm, 2 Neusilberschlüssel (Artikelnummer 5558/30)

4 Zylinder-Vorhangschloss, Bügel Edelstahl rostfrei, Gehäusebreite 58 mm, Höhe 50 mm, ohne Schließzwang, lichte Bügelhöhe 35 mm (Standard), 2 Neusilberschlüssel (Artikelnummer 215 N)

5 Profil-Doppelzylinder (D), Messing matt vernickelt, Grundlänge 27,5 / 27,5 mm, 1 Seite Schließfunktion, andere Seite blind, 3 Neusilberschlüssel (Artikelnummer 802/5)

6 Profil-Knaufzylinder (K), Messing matt vernickelt, Grundlänge 27,5 / 27,5 mm, 1 Seite Schließfunktion, andere Seite Alu-Knauf, Form H, F1, 3 Neusilberschlüssel (Artikelnummer 815)

7 Modularsystem **TPS**[®]-Zylinder sind auch als modulare Systeme lieferbar. Die Länge der Zylinder kann in dieser Ausführung **zeit- und kostensparend** vor Ort an die jeweilige Türstärke angepasst werden.

8 Zusätzlicher Bohr- und Ziehschutz **TPS**[®]-Zylinder für **besonders sicherheitsrelevante Bereiche** werden mit Stiften und Platten aus Hartmetall im Gehäuse und in der Stirnseite des Zylinderkerns gem. VdS Klasse A und B ausgestattet.

9 Kombination mit CES-Elektroniksystemen
CES Elektronik- und Motorzylinder lassen sich mit dem geschützten Profil **TPS**[®] ausstatten und können problemlos in die mechanische Schließanlage integriert werden.

Schließanlagenverwaltung

CES portier[®]vision ermöglicht eine unkomplizierte Verwaltung komplexer Schließanlagen am PC.